



1434

1. FOTOVITA FV-10L (duża)



DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania	230V, 50Hz
Moc pobierana z sieci	250 W
Sposób zasilania świetlówek	przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF)
Natężenie oświetlenia	9500 lx w odległości 50 cm, 5000 lx w odległości 75 cm
Trwałość świetlówek	10 000 godzin pracy
Wymiary	560 x 345 x 120 mm
Masa	5,5 kg

CENA: 863,00 zł (799,07 zł + 8% vat)

FOTOVITA FV-10M (średnia)



DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania	230V, 50Hz
Moc pobierana z sieci	125 W
Sposób zasilania świetlówek	przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF)
Natężenie oświetlenia	5000 lx w odległości 50 cm, 2500 lx w odległości 75 cm
Trwałość świetlówek	10 000 godzin pracy
Wymiary	625 x 275 x 180 (105) mm
Masa	4,0 kg

CENA: 681,31 zł (630,84 zł + 8% vat)

FOTOVITA FV-10S (mała)



DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania	230V, 50Hz
Moc pobierana z sieci	80 W
Sposób zasilania świetlówek	przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF)
Natężenie oświetlenia	3200 lx w odległości 50 cm, 1800 lx w odległości 75 cm
Trwałość świetlówek	10 000 godzin pracy
Wymiary	515 x 275 x 180 (105) mm
Masa	3,4 kg

CENA: 590,47 zł (546,73 zł + 8% vat)